

## Série MT de collecte de mandoline de Schatten

Merci d'acheter une de nos collectes de mandoline. Chaque collecte est soigneusement faite à la main et examinée pour assurer qu'elle répond à nos normes élevées pour la qualité et la longévité.

La série MT est conçue pour les mandolines à couvercle plat et porte le même élément de piezo que nos collectes M-02.

### Instructions d'installation :

- 1) Le pont MT mesure approximativement 3/4 " de hauteur et il a une courbure très petite au secteur supérieur de la selle du pont. Si vous souhaitez avoir le secteur supérieur de selle totalement à plat, vous pouvez poncer le secteur avec un papier de sable fin ou médium. Ceci devrait seulement prendre un moment ou deux.
- 2) Le fond des pieds du pont peut être poncé pour obtenir la taille correcte du pont pour votre instrument particulier.
- 3) Des fentes de corde devraient être coupées en secteurs de selle à ce moment.
- 4) Le pont MT fourni est assez grand à l'ajustement pour la plupart des mandolines à couvercle plat sur le marché. Si vous exigez le pont à être plus haut que fourni alors vous devrez coller des cales de bois dur (bois d'ébène si possible) au fond des pieds du pont pour obtenir la taille de pont que vous avez besoin.
- 5) La série MT vient fournie avec un cric qui a une envergure maximum normale d'ouverture de 2 1/16 ". Si votre mandoline est plus épaisse, puis vous devrez ajouter les entretoises fournies à la partie plus inférieure de chaque jambe de la bride.
- 6) Si vous n'êtes pas confortable faisant l'ajustage de précision du pont, alors on suggère fortement que vous preniez votre collecte et instrument à votre réparateur local de construction de mandoline ou luthier pour faire effectuer le travail professionnellement.
- 7) Le soin raisonnable devrait être pris en manipulant la collecte jusqu'à ce qu'il soit installé. Le fil meneur de la collecte est tout à fait flexible et n'a pas tendance à déchirer. Abstenez-vous svp à tirer excessivement sur le fil meneur.
- 8) Le fil meneur est un câble protégé 2 par conducteurs ; sous la bâche noire externe est (-) le fil de masse d'en cuivre et l'intérieur de celui est un autre fil isolé qui porte (+) le signal chaud.
- 9) Le cristal de piezo dans le pont est extrêmement sensible et est tout à fait haut dans le rendement. Veuillez s'assurer que vous prenez le temps d'ajuster le volume sur votre ampère en utilisant d'abord la collecte.

**La MT STD et la MT pro** - Votre collecte vient pré-câblée à un cric.

- 1) En utilisant une petite clef d'Allen ou tout autre petit rond, attachez la partie inférieure de la bride de repos de menton aux jambes du cric. Le cric assemblé est normalement placé dans le secteur de la queue et peut être remplacé selon les besoins.
- 2) Incluses avec chaque cric sont quelques bandes supplémentaires de liège que vous pouvez coller au dessous de l'unité si vous constatez que l'unité ne serrera pas entièrement à l'instrument.

### Garantie

Nous justifions à l'acheteur original que nos collectes sont exemptes des défauts en matériaux et de l'exécution pendant une période de 2 (deux) années. Si le produit échoue d'exécuter correctement au cours de la période indiquée de garantie vous pouvez entrer en contact avec votre revendeur ou concepteur de Schatten pour des instructions. Aucun produit ne sera admis pour le retour de garantie par Schatten Design sans numéro d'autorisation de retour.

Rev. 07-06