

Modèle V-02, V-02 STD, V-02 de collecte de violon de Schatten pro

Merci d'acheter une de nos collectes de violon. Chaque collecte est soigneusement faite à la main et examinée pour s'assurer qu'elle répond à nos normes élevées pour la qualité et la longévité.

Instructions d'installation :

- 1)** Les pieds du pont doivent être adaptés avec précision et correctement nivelés à la courbe du ventre du violon. Aussi, le pont peut être réduit dans l'épaisseur pour optimiser sa réponse et la courbure du dessus du pont doit être placée. Si vous n'êtes pas confortable faisant l'ajustage de précision du pont, alors on suggère fortement que vous prenez votre collecte et instrument à votre réparateur de construction de violon ou luthier local pour faire effectuer le travail professionnellement.
- 2)** Le soin raisonnable devrait être pris en manipulant la collecte jusqu'à ce qu'elle soit installée. Le fil meneur de la collecte est tout à fait flexible et n'a pas tendance à rompre.
Abstenez-vous svp à tirer excessivement ou à la traction sur le fil meneur.
- 3)** Le visage du pont avec le grand point noir et la signature devrait faire face à la queue. Le grand point représente Un centre de 1/4 "d'un cercle qui contient le cristal de piezo.
- 4)** Cette collecte de violon retentira le son mieux amplifié si le pont est aminci aussi petit tel qu'est pratique. Nous conseillons que n'importe quel amincissement du pont devrait être fait au dessus du cristal piezo
- 5)** La fente latérale basse d'aile est équipée d'une garniture de latex 1/16 " qui agit en tant qu'atténuateur triple. Cette garniture enlève la rudesse principalement d'un E élevé une fois amplifié. On le suggère que cette garniture soit laissée en place.
- 6)** Sur les modèle STD.et Pro, la collecte vient pré-câblée à un cric de rendement. Si vous avez acheté le V-02 en tant que collecte non-terminée, vous devrez souder la collecte à un cric de rendement de votre propre approvisionnement, et l'ancrer solidement au violon de sorte qu'aucune contrainte anormale ne soit placée sur le fil extérieur.
- 7)** Le cristal de piezo dans le pont est extrêmement sensible et est tout à fait haut dans le rendement. Veuillez s'assurer que vous prenez le temps pour ajuster le volume sur votre ampli en utilisant d'abord la collecte.

V-02 STD et V-02 pro -Ces modèles viennent pré-câblés à un cric.

- 1) En utilisant une petite clef hexagonale ou tout autre petit rond, attachez la partie inférieure de la bride de repos de menton aux jambes de du cric. L'assemblée du cric est normalement placée dans le secteur à la gauche de la queue et peut être remplacée selon les besoins.
- 2) Incluses avec chaque cric sont quelques bandes supplémentaires de liège que vous pouvez coller au dessous de l'unité si vous constatez que l'unité ne serrera pas entièrement à l'instrument.
- 3) Raccordements de soudure sur la V-02 STD. - Le fil externe de la collecte est rectifié (-) et est soudé au crochet coudé sur le dos du cric. Le fil intérieur est chaud (+) et est soudé au crochet court sur le dos du cric.
- 4) Raccordements de soudure sur le V-02 Pro. - Le fil externe de la collecte est rectifié (-) et est soudé au côté du pot de commande de volume dans le secteur indiqué par un point coloré vert. Le fil intérieur est chaud (+) et est soudé au premier crochet du pot de volume qui est coloré avec un point rouge.

Garantie

Nous justifions à l'acheteur original que nos collectes sont exemptes des défauts en matériaux et de l'exécution pendant une période de 2 (deux) années. Si le produit échoue à exécuter correctement au cours de la période indiquée de garantie vous pouvez entrer en contact avec votre revendeur ou concepteur de Schatten pour des instructions. Aucun produit ne sera admis pour le retour de garantie par Schatten Design sans numéro de d'autorisation retour.
Rev. 07-06